
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI :
ADRES INWESTYCJI :
INWESTOR : URZĄD GMINY W LUBOMINIE
ADRES INWESTORA :
BRANŻA : BUDOWLANA - INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2020

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
koszty zakupu [Kz]	% $M + Z(M)$
Podatek VAT [PV]	% $R + Kp(R) + Z(R)$, $M + Z(M) + Kz(M)$, $S + Kp(S) + Z(S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE OBIEKTU PRZEDSZKOLA W ROGIEDLU			
1.1		Izolacja termiczna ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną (kolor i struktura tynku wg. zatwierdzonego wzoru inwestora) w budynku - wg. audytu			
1 d.1. 1	analiza własna	Wykonanie projektu wykonawczego ocieplenia(izolacji termicznej) ścian i dachu przedszkola w Rogiedlu zgodnie z audytem i projektem budowlanym - analogia komplet 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1. 1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod izolację termiczną budynku - oczyszczenie mechaniczne, skucie uszkodzonej elewacji, zabezpieczenie spękanych i uszkodzonych murów oraz zmycie elewacji - analogia 337.60	m ² m ²	 337.600	
				RAZEM	337.600
3 d.1. 1	KNR 2-02 2602-11	Wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych przedszkola styropianem frezowanym wraz z warstwą wykończeniową o gwarancji powłoki 20 lat, wymiana istniejącej opaski betonowej przy budynku wraz z wymianą instalacji deszczowej i instalacji odgromowej na dostosowaną do nowych warunków technicznych - analogia. Uwaga : instalacja uziemienia i odgromowa budynku powinna zostać podłączona do instalacji fotowolticznej. 337.60	m ² m ²	 337.600	
				RAZEM	337.600
4 d.1. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwowej folią - analogia 91.90	m ² m ²	 91.900	
				RAZEM	91.900
5 d.1. 1	KNR-W 4-01 0325-05	Wykonanie obróbek wewnętrznych stolarki okiennej i drzwowej przedszkola - analogia komplet Uwaga: Obróbka wnek do koloru ścian wewnętrznych 91.90	m ² m ²	 91.900	
				RAZEM	91.900
6 d.1. 1	KNR-W 2-17 0201-01	Wykonanie otworów montażowych do montażu rekuperatorów miejscowych wraz z filtracją powietrza - analogia komplet 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7 d.1. 1	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z papy wraz z likwidacją i przemurowaniem i obróbką kominów (łazienek i kuchni) z usunięciem z nieczystości. - analogia Uwaga : Przewody wentylacyjne zabezpieczyć kratkami z siatka oraz sprawdzić drożność kanałów wentylacyjnych. 486	m ² m ²	 486.000	
				RAZEM	486.000
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych frezowanych (styropapa) gr 24 cm zgodnie z audytem i projektem budowlanym - analogia 486	m ² m ²	 486.000	
				RAZEM	486.000
9 d.1. 1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 486	m ² m ²	 486.000	
				RAZEM	486.000
10 d.1. 1	KNR-W 2-02 0517-01	Wykonanie obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej z powłoka zabezpieczającą 30 lat - analogia 486	m ² m ²	 486.000	
				RAZEM	486.000